

# PLED\_IP



**3 ANNI DI GARANZIA**  
**3 YEARS WARRANTY**

**MADE**  
*in* **ITALY**

**EuLux**  
ILLUMINAZIONE A LED



## PLED\_IP

Le **PLED\_IP** sono plafoniere a led stagne IP65. Le **PLED\_IP** sono ideali per l'illuminazione di parcheggi, magazzini, zone esterne, zone commerciali, etc... La struttura in Policarbonato, resistente al calore ed altamente resistente agli urti, ne permette l'uso anche in ambienti particolarmente difficili.

The **PLED\_IP** are ceiling ledlights watertproof (IP65) LED. The **PLED\_IP** are ideal for the illumination of parking areas, warehouses, outside areas, commercial lights, etc ... The polycarbonate structure, heat-resistant and highly impact-resistant, allows a use in harsh environments.

Modello Item	Watt Watt	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg* Kg*	Dimensioni Dimensions
PLED_IP15	15	2625lm	48	0,70kg	662x66x90mm
PLED_IP30	30	5250lm	96	1,50kg	1260x66x90mm
PLED_IP60	55	9625lm	192	1,90kg	1565x66x90mm

Struttura:

Body:

Realizzata in PC/PC;

PC/PC;

Alimentazione:

Input power source:

110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP54 a scelta anche IP65, CLASSE I e II+T;

110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP54 optionally IP65, CLASS I and II+T ;

Temperatura di colore:

Color temperature:

5000°K (a scelta: 3000, 4000°K);

5000°K (choice: 3000, 4000°K);

Efficienza LED:


Efficiency LED:

175lm/watt;

175lm/watt;

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI

Same Photometric now available



**OPZIONI - OPTIONS**

*OpLUCO, OpCE1,*

*OpDALI, OpINLUX*

**Norme di riferimento:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1. **Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

**Reference standards:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

**Guidelines:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



\* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

\*\* +/- 5%.