




PLED-SLIM

4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

MADE
in ITALY

EuLux[®]
Illuminazione a LED



PLED-SLIM

Le PLED-SLIM sono barre a led di piccole dimensioni con scocca in alluminio caratterizzate da un'efficienza dei led estremamente elevata (circa 200lm/watt). **IL DOPPIO DELLA LUMINOSITA' A PARITA' DI CONSUMO.**

Le PLED-SLIM sono una fonte di illuminazione lineare adatta per una molteplicità di utilizzi sia per interni che esterni (se IP66). La PLED-SLIM è disponibile di base nelle lunghezze di 60 e 120cm, ma sono anche realizzabili a richiesta nelle dimensioni desiderate, in modo da adattarsi perfettamente ad ogni tipo di esigenza. Il montaggio può essere a incasso, a plafone oppure a sospensione. Una delle caratteristiche principali delle PLED-SLIM sta nel fatto che la luce risulta essere omogenea lungo tutta la superficie della barra, non ci sono buchi o distanze eccessive tra un LED e l'altro che in barre a LED commerciali a basso costo spesso risultano frequenti e molto fastidiosi. Il risultato è la completa eliminazione dei coni d'ombra e un'illuminazione come quella dei neon.

The PLED-SLIM LED bars are small in size with aluminum body characterized by an extremely high efficiency of the LEDs (about 200lm / watt). DOUBLE THE BRIGHT 'EQUAL' CONSUMPTION.

The PLED-SLIM is a linear light source suitable for a variety of uses for both internal and external (if IP66). The PLED-SLIM is available as standard in lengths of 60 and 120cm, but are also made to measure the desired size, so they fit perfectly to every need. The assembly can be recessed, surface-mounted or suspended. One of the main features of the PLED-SLIM lies in the fact that the light appears to be homogeneous along the whole surface of the bar, there are no holes or excessive distances between an LED and the other LED bars in low-cost commercial are often frequent and very annoying. The result is the complete elimination of the cones of shadow and illumination as that of neon.


Modello Item	Watt Watt	Int. luminosa Lumen	nr. LED nr. LED	Kg Kg
PLED-SLIM136	15	2620lm	48	0,30kg
PLED-SLIM236_V1	26	4550lm	96	0,40kg
PLED-SLIM236_V2	26	4550lm	96	0,40kg
PLED-SLIM158	43	7520lm	144	0,60kg
PLED-SLIM258	55	9625lm	192	1,30kg
PLED-SLIM-DB	55	9625lm	192	1,30kg
PLED-SLIM-DB2	110	19250lm	384	2,30kg
PLED-SLIM-MOKA	26	4550lm	96	0,40kg
PLED-SLIM-MOKA2	55	9625lm	192	0,80kg
PLED-SLIM-MOKA3	86	15040lm	288	1,30kg

Colori Struttura disponibile
Body Colours available



Grigio
Gray

FOTOMETRICA
Photometric



Sul mercato sono disponibili moltissimi profili in alluminio che utilizzano strisce flessibili a led di importazione che nella loro massima espressione luminosa risultano adatte ad un uso decorativo, mentre con le PLED-SLIM a parità di assorbimento si può illuminare come una plafoniera.

The market offers many aluminum profiles that use LED flexible strips of import in their maximum luminous expression are suitable for decorative use, while with the PLED-SLIM same absorption can be illuminated as a ceiling light.

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

