

# SYNALAR

PLAFONIERA  
A RIFLESSIONE



4 ANNI DI GARANZIA  
4 YEARS WARRANTY

**EuLux**<sup>+</sup>  
Illuminazione a LED

MADE  
in ITALY 



# SYNALAR

Le SYNALAR sono plafoniere a led nate da un'evoluzione delle PLED RAN . Le SYNALAR sono state ideate per ampliare la gamma dalla EuLux di plafoniere a riflessione per dare maggiore scelta ai propri clienti. Le SYNALAR sono costituite da blocchi luminosi di numero e dimensioni diverse (quadrata e rettangolare) che permettono un utilizzo sia ad incasso (60x60cm , etc...), sia a sospensione/plafone. Oltre all'aspetto estetico, i movimenti delle onde del profilato permettono un'eccellente diffusione della luce riflettendola perfettamente.

The SYNALAR LED ceiling lights are born from an evolution of PLED RAN. The SYNALAR are designed to expand the range of from EuLux reflective ceiling to give greater choice to our clients. The SYNALAR consist of bright blocks of numbers and dimensions different (square and rectangular) that allow use both built-in (60x60cm, etc ...) and is suspended /ceiling. In addition to the aesthetic aspect, the movement of the profiled waves allow excellent diffusion of the light reflecting it perfectly.

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**	Dimensione Dimensions	Può sostituire Can replace
SYNALAR30	30	5250lm	96	2,20kg	60x60x6,5	4x18 a neon
SYNALAR30_2	30	5250lm	96	0,90kg	30x60x6,5	2x36 a neon
SYNALAR60	60	10500lm	192	3,80kg	60x60x6,5	//
SYNALAR60_2	60	10500lm	192	2,70kg	30x120x6,5	2x58 a neon
SYNALAR90	90	15750lm	288	2,60kg	30x165x6,5	//

Struttura:

Body:

Alimentazione:

In power source:

Temp. di colore:

Color temp.re:

Efficienza LED:

Efficiency LED:

Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;

Realized in aluminum with low copper content:

110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;

110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;

5000K (a scelta: 3000, 4000K);

5000K (choice: 3000, 4000K);

170lm/W minimo garantito a 85°;

170lm/W guaranteed minimum at 85°;


**OPZIONI - OPTIONS**

OpLUCO, OpCE1, OpSP

OpDALI, OpINLUX

**ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI**

Same Photometric now available



**Norme di riferimento:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

**Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

**Reference standards:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

**Guidelines:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



\* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

\*\* +/- 5%.