

SYNALAR

PLAFONIERA
A RIFLESSIONE



4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

EuLux
Illuminazione a LED

MADE
in ITALY

SYNALAR

Le SYNALAR sono plafoniere a led nate da un'evoluzione delle PLED RAN . Le SYNALAR sono state ideate per ampliare la gamma dalla EuLux di plafoniere a riflessione per dare maggiore scelta ai propri clienti. Le SYNALAR sono costituite da blocchi luminosi di numero e dimensioni diverse (quadrata e rettangolare) che permettono un utilizzo sia ad incasso (60x60cm , etc...), sia a sospensione/plafone. Oltre all'aspetto estetico, i movimenti delle onde del profilato permettono un'eccellente diffusione della luce riflettendola perfettamente.

The SYNALAR LED ceiling lights are born from an evolution of PLED RAN. The SYNALAR are designed to expand the range of from EuLux reflective ceiling to give greater choice to our clients. The SYNALAR consist of bright blocks of different numbers and dimensions (square and rectangular) that let to use both built-in (60x60cm, etc ...) and is suspended /ceiling. In addition to the aesthetic aspect, the movement of the profiled waves allow excellent diffusion of the light reflecting it perfectly.

| Modello Item | W W | Int. luminosa Lumen | nr. LED* nr. LED* | Kg** Kg** | Dimensione Dimensions | Può sostituire Can replace |
|-----------------|--------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| SYNALAR30 | 30 | 5250lm | 96 | 2,20kg | 60x60x6,5 | 4x18 a neon |
| SYNALAR30_2 | 30 | 5250lm | 96 | 0,90kg | 30x60x6,5 | 2x36 a neon |
| SYNALAR60 | 60 | 10500lm | 192 | 3,80kg | 60x60x6,5 | // |
| SYNALAR60_2 | 60 | 10500lm | 192 | 2,70kg | 30x120x6,5 | 2x58 a neon |
| SYNALAR90 | 90 | 15750lm | 288 | 2,60kg | 30x165x6,5 | // |

Struttura:

Body:

Alimentazione:

In power source:

Temp. di colore:

Color temp.re:

Efficienza LED:

Efficiency LED:

Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;

Realized in aluminum with low copper content:

110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;

110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;

5000K (a scelta: 3000, 4000K);

5000K (choice: 3000, 4000K);

170lm/W minimo garantito a 85°;


170lm/W guaranteed minimum at 85°;

OPZIONI - OPTIONS

OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI

Some Photometric now available



Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.